Notice d'utilisation

Portes, ferrures et usage quotidien – WESSELER W-LINIE 2

VOTRE ENSEMBLE EN BREF

Surface fixe :	verre feuilleté de sécurité, vitre contre vitre avec un joint bout à bout de 2 mm, guidé en haut et en bas dans le profilé mural et de sol.
Porte :	vantail en verre ou en bois dans une huisserie système, encadré latéralement par des montants.
Imposte :	au-dessus de la porte, elle ferme l’ensemble jusqu’au plafond.
Profilés :	aluminium thermolaqué dans la teinte RAL choisie.

UTILISER LA PORTE

- **Ouvrez et fermez doucement.** Ne claquez pas la porte et ne la projetez pas contre la butée.
- **Guidez-la toujours par la poignée,** jamais par le chant du verre ni en poussant le vantail.
- **Portes à deux vantaux :** verrouillez d’abord le vantail semi-fixe, puis fermez le vantail de service.
- **Serrure :** introduisez la clé à fond et tournez sans forcer. Si elle accroche, appuyez légèrement sur la porte et tournez à nouveau.
- **N’utilisez arrêts et butées** que s’ils sont installés – ne calez jamais la porte avec un objet.

AU QUOTIDIEN

- **N’appuyez rien contre :** ni échelles, ni meubles, ni palettes, ni outils contre le verre ou les profilés.
- **N’y suspendez rien :** ferrures, poignées et profilés ne sont pas conçus pour porter des charges.
- **Ne vous suspendez pas au vantail ouvert** et ne vous y appuyez pas – même brièvement.
- **Gardez le passage libre :** ni câble, ni bord de tapis, ni carton dans la zone de débattement.
- **Lors de travaux dans la pièce,** protégez les surfaces vitrées – poussière de perçage, peinture et étincelles endommagent verre et revêtement.

Notice d'utilisation – sécurité et incidents

Ce que vous pouvez faire vous-même et quand nous intervenons

SÉCURITÉ

- **Verre feuilleté de sécurité :** ne se brise pas en éclats coupants, il reste solidaire du film intercalaire. Signalez néanmoins tout vitrage fissuré immédiatement et cessez de le solliciter.
- **Signalez les grandes surfaces vitrées :** là où l'on circule vite, un bandeau de visibilité ou un marquage à hauteur des yeux est utile.
- **Enfants :** la porte n'est pas un jeu – les doigts n'ont rien à faire entre le vantail et l'huisserie.
- **Issues de secours :** les portes situées sur un chemin d'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir à tout moment sans outil.
- **Après un choc,** examinez le vitrage à contre-jour : de fines fissures sur le chant sont le début d'un dommage.

SI QUELQUE CHOSE COINCE

- **La porte frotte au sol :** vérifiez la propreté de la zone au sol et nettoyez-la. Si cela ne suffit pas, la paumelle doit être réglée – signalez-le-nous.
- **La porte ne ferme pas complètement :** vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans la feuillure. Ne forcez jamais.
- **La serrure accroche :** ne forcez pas sur la clé. Nous réglons la serrure.
- **La poignée bouge :** ne la resserrez pas vous-même – la vis peut solliciter le verre.
- **Craquement ou sifflement :** le plus souvent un courant d'air ou un joint. Un appel suffit, nous venons voir.

UNE FOIS PAR AN

Faites le tour de l'ensemble une fois par an : chaque porte fonctionne-t-elle souplement et ferme-t-elle correctement ? Les poignées et paumelles sont-elles bien fixées ? Les joints sont-ils intacts ? Le profilé de sol est-il dégagé ? Nous réglons lors d'un rendez-vous ce que vous aurez relevé. Le réglage et le remplacement relèvent du professionnel – c'est ainsi que l'ensemble reste durablement en ordre.

UNE QUESTION OU UN DOMMAGE ?

En cas de dommage, de porte qui coince ou de question sur l'entretien, nous intervenons vite et simplement. Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken, Allemagne · Téléphone +49 2861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 est notre désignation de type interne pour cette gamme. Ce n'est ni une marque d'essai ni une homologation. Ces indications valent pour les ensembles que nous avons fabriqués et posés nous-mêmes.