# Instructions d'entretien

Nettoyage et entretien de votre cloison vitrée WESSELER W-LINIE 2

> Ce document réunit les deux parties : les feuilles 1 et 2 traitent de l’entretien, les feuilles 3 et 4 de l’utilisation. Chaque partie est aussi téléchargeable séparément.

## APRÈS LA POSE

Le joint doit d’abord durcir. Ne nettoyez donc votre cloison vitrée en profondeur qu’au plus tôt deux jours après la fin de la pose. Les poussières de chantier grossières peuvent être retirées avant, à sec ou à l’eau claire, sans solliciter les joints.

## NETTOYER LE VERRE

- **Un nettoyant à vitres du commerce** peut être pulvérisé directement sur le verre. De l’eau claire suffit également.
- **Utilisez un chiffon doux et non pelucheux,** de préférence en microfibre. Travaillez par bandes, de haut en bas.
- **Ne laissez pas d’eau stagnante** sur le verre ni sur les profilés – essuyez toujours les surfaces jusqu’à ce qu’elles soient sèches.
- **Nettoyez les deux faces,** afin que les traces n’apparaissent pas à contre-jour.
- Sur un verre avec film brise-vue ou marquage, travaillez uniquement à l’eau claire et sans appuyer.

## PROFILÉS, HUISSERIES ET FERRURES

- **Les pièces en aluminium thermolaqué** se nettoient uniquement avec un chiffon doux humide, puis s’essuient.
- **Les poignées et paumelles** se nettoient de même ; ni produit lustrant ni huile sur les surfaces visibles.
- **Maintenez le profilé de sol** exempt de poussière et de sable – les deux agissent comme du papier de verre.
- Nettoyez les joints et garnitures à l’eau seule, jamais avec un solvant.

## À ÉVITER ABSOLUMENT

- **Pas de produits abrasifs,** éponges à récurer, lames ou grattoirs – ils rayent durablement le verre et le revêtement.
- **Pas de nettoyants agressifs** contenant solvants, acides ou bases.
- **Pas de nettoyeur vapeur** ni de nettoyeur haute pression.
- Ne laissez pas de produit agir sur les joints silicone.


Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken · Telefon 02861 929753 · mw@mwesseler.com · innenausbau-wesseler.de

# Instructions d'entretien – cas particuliers

Salissures tenaces, dommages et votre interlocuteur

## SALISSURES TENACES

- **Traces de calcaire :** à retirer à l’eau claire avec un chiffon doux tant qu’elles sont fraîches. Ne grattez pas les auréoles sèches.
- **Gras et traces de doigts :** laissez agir le nettoyant à vitres, puis essuyez d’un seul geste.
- **Restes de colle et autocollants :** ramollissez doucement à l’eau chaude et décollez à l’ongle ou avec une spatule plastique.
- **Peinture, mortier, silicone :** ne les retirez pas vous-même – contactez-nous avant tout dommage.
- **Feutre et marqueur :** essayez d’abord à l’eau. Ensuite seulement un produit doux, uniquement sur le verre, jamais sur les profilés.

## CE QUE VOUS POUVEZ PRÉVOIR

- **Bureau et salle de réunion :** le verre selon besoin, en général toutes les une à deux semaines.
- **Accueil, magasin, cabinet :** les zones de poignée plus souvent, les surfaces vitrées au moins une fois par semaine.
- **Profilés et rail de sol :** environ une fois par mois.
- **Vérifier les ferrures :** une à deux fois par an, souplesse de fonctionnement – voir la notice d’utilisation.

## EN CAS DE DOMMAGE

Le verre feuilleté de sécurité ne se brise pas en éclats coupants : il reste solidaire du film intercalaire. Un vitrage fissuré n’est donc pas dangereux dans l’immédiat, mais il doit être remplacé. Sécurisez la zone, cessez d’utiliser la porte et appelez-nous. Les rayures dans le verre ne se polissent pas – d’où l’importance d’éviter lames et abrasifs.

# Notice d'utilisation

Portes, ferrures et usage quotidien – WESSELER W-LINIE 2

## VOTRE ENSEMBLE EN BREF

| | |
|---|---|
| **Surface fixe :** | verre feuilleté de sécurité, vitre contre vitre avec un joint bout à bout de 2 mm, guidé en haut et en bas dans le profilé mural et de sol. |
| **Porte :** | vantail en verre ou en bois dans une huisserie système, encadré latéralement par des montants. |
| **Imposte :** | au-dessus de la porte, elle ferme l'ensemble jusqu'au plafond. |
| **Profilés :** | aluminium thermolaqué dans la teinte RAL choisie. |

## UTILISER LA PORTE

- **Ouvrez et fermez doucement.** Ne claquez pas la porte et ne la projetez pas contre la butée.
- **Guidez-la toujours par la poignée,** jamais par le chant du verre ni en poussant le vantail.
- **Portes à deux vantaux :** verrouillez d'abord le vantail semi-fixe, puis fermez le vantail de service.
- **Serrure :** introduisez la clé à fond et tournez sans forcer. Si elle accroche, appuyez légèrement sur la porte et tournez à nouveau.
- **N'utilisez arrêts et butées** que s'ils sont installés – ne calez jamais la porte avec un objet.

## AU QUOTIDIEN

- **N'appuyez rien contre :** ni échelles, ni meubles, ni palettes, ni outils contre le verre ou les profilés.
- **N'y suspendez rien :** ferrures, poignées et profilés ne sont pas conçus pour porter des charges.
- **Ne vous suspendez pas au vantail ouvert** et ne vous y appuyez pas – même brièvement.
- **Gardez le passage libre :** ni câble, ni bord de tapis, ni carton dans la zone de débattement.
- **Lors de travaux dans la pièce,** protégez les surfaces vitrées – poussière de perçage, peinture et étincelles endommagent verre et revêtement.

# Notice d'utilisation – sécurité et incidents

Ce que vous pouvez faire vous-même et quand nous intervenons

## SÉCURITÉ

- **Verre feuilleté de sécurité :** ne se brise pas en éclats coupants, il reste solidaire du film intercalaire. Signalez néanmoins tout vitrage fissuré immédiatement et cessez de le solliciter.
- **Signalez les grandes surfaces vitrées :** là où l'on circule vite, un bandeau de visibilité ou un marquage à hauteur des yeux est utile.
- **Enfants :** la porte n'est pas un jeu – les doigts n'ont rien à faire entre le vantail et l'huisserie.
- **Issues de secours :** les portes situées sur un chemin d'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir à tout moment sans outil.
- **Après un choc,** examinez le vitrage à contre-jour : de fines fissures sur le chant sont le début d'un dommage.

## SI QUELQUE CHOSE COINCE

- **La porte frotte au sol :** vérifiez la propreté de la zone au sol et nettoyez-la. Si cela ne suffit pas, la paumelle doit être réglée – signalez-le-nous.
- **La porte ne ferme pas complètement :** vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans la feuillure. Ne forcez jamais.
- **La serrure accroche :** ne forcez pas sur la clé. Nous réglons la serrure.
- **La poignée bouge :** ne la resserrez pas vous-même – la vis peut solliciter le verre.
- **Craquement ou sifflement :** le plus souvent un courant d'air ou un joint. Un appel suffit, nous venons voir.

## UNE FOIS PAR AN

Faites le tour de l'ensemble une fois par an : chaque porte fonctionne-t-elle souplement et ferme-t-elle correctement ? Les poignées et paumelles sont-elles bien fixées ? Les joints sont-ils intacts ? Le profilé de sol est-il dégagé ? Nous réglons lors d'un rendez-vous ce que vous aurez relevé. Le réglage et le remplacement relèvent du professionnel – c'est ainsi que l'ensemble reste durablement en ordre.

## UNE QUESTION OU UN DOMMAGE ?

En cas de dommage, de porte qui coince ou de question sur l'entretien, nous intervenons vite et simplement. Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken, Allemagne · Téléphone +49 2861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 est notre désignation de type interne pour cette gamme. Ce n'est ni une marque d'essai ni une homologation. Ces indications valent pour les ensembles que nous avons fabriqués et posés nous-mêmes.