Onderhoudsvoorschrift

Reiniging en onderhoud van uw glaswand WESSELER W-LINIE 2

> Dit document bevat beide delen: blad 1 en 2 gaan over onderhoud, blad 3 en 4 over bediening. Beide delen zijn ook afzonderlijk te downloaden.

NA DE MONTAGE

De voeg moet eerst uitharden. Reinig uw glaswand daarom pas volledig twee dagen na het afronden van de montage. Grof bouwstof kunt u daarvoor droog of met schoon water verwijderen, zonder de voegen te belasten.

GLAS REINIGEN

- **Een glasreiniger uit de handel** kunt u rechtstreeks op het glas sproeien. Schoon water volstaat eveneens.
- **Gebruik een zachte, pluisvrije doek,** bij voorkeur microvezel. Werk in banen van boven naar beneden.
- **Laat geen water staan** op glas en profielen – wrijf de vlakken altijd droog na.
- **Reinig beide zijden,** zodat strepen niet pas bij tegenlicht opvallen.
- Bij glas met privacyfolie of belettering alleen met schoon water en zonder druk werken.

PROFIELEN, KOZIJNEN EN BESLAG

- **Gepoedercoate aluminium delen** alleen met een vochtige, zachte doek afnemen en droogwrijven.
- **Grepen en scharnieren** op dezelfde manier afnemen; geen poetsmiddel en geen olie op zichtbare vlakken.
- **Houd het vloerprofiel** vrij van stof en zand – beide werken bij het wissen als schuurpapier.
- Reinig afdichtingen en voegen alleen met water, nooit met oplosmiddel.

DIT GRAAG NIET

- **Geen schurende middelen,** schuursponzen, mesjes of krabbers – die krassen glas en coating blijvend.
- **Geen agressieve reinigers** met oplosmiddel, zuur of loog.
- **Geen stoomreiniger** en geen hogedrukreiniger gebruiken.
- Laat geen reinigingsmiddel inwerken op siliconenvoegen.

Onderhoudsvoorschrift – bijzondere gevallen

Hardnekkig vuil, schade en uw aanspreekpunt

HARDNEKKIG VUIL

- **Kalkvlekken:** met schoon water en een zachte doek verwijderen zolang ze vers zijn. Opgedroogde randen niet afkrabben.
- **Vet en vingerafdrukken:** glasreiniger laten inwerken, daarna in één beweging afnemen.
- **Lijmresten en stickers:** voorzichtig met warm water weken en met de nagel of een kunststof spatel losmaken.
- **Verf, mortel, siliconen:** niet zelf verwijderen – neem contact op voordat er schade ontstaat.
- **Viltstift en marker:** probeer eerst water. Pas daarna een mild middel, uitsluitend op glas, nooit op profielen.

WAAR U OP KUNT REKENEN

- **Kantoor en vergaderruimte:** glas naar behoefte, meestal om de één à twee weken.
- **Receptie, winkel, praktijk:** greepzones vaker, glasvlakken minstens wekelijks.
- **Profielen en vloerrail:** ongeveer maandelijks meenemen.
- **Beslag controleren:** één- tot tweemaal per jaar op soepel lopen – zie de bedieningshandleiding.

ALS ER IETS BESCHADIGD IS

Gelaagd veiligheidsglas breekt niet in scherpe stukken, maar blijft aan de tussenlaag hechten. Een gebarsten ruit is daarmee niet meteen gevaarlijk, maar moet wel worden vervangen. Zet het gebied af, gebruik de deur niet verder en bel ons. Krassen in glas laten zich niet wegpolijsten – daarom is het vermijden van mesjes en schuurmiddelen zo belangrijk.

Bedieningshandleiding

Deuren, beslag en dagelijks gebruik – WESSELER W-LINIE 2

UW INSTALLATIE IN HET KORT

Vast vlak:	gelaagd veiligheidsglas, ruit tegen ruit met een stootvoeg van 2 mm, boven en onder geleid in het wand- en vloerprofiel.
Deur:	deurblad van glas of hout in een systeemkozijn, aan de zijkanten gevat door stijlen.
Bovenlicht:	boven de deur, sluit de installatie tot aan het plafond.
Profielen:	aluminium, gepoedercoat in de gekozen RAL-kleur.

DEUR BEDIENEN

- **Zacht openen en sluiten.** De deur niet dichtslaan en niet tegen de aanslag gooien.
- **Altijd aan de greep geleiden,** niet aan de glasrand en niet tegen het deurblad duwen.
- **Dubbele deuren:** vergrendel eerst de loopvleugel-tegenvleugel, sluit daarna de gangvleugel.
- **Slot:** steek de sleutel volledig in en draai zonder kracht. Hapert het, druk de deur licht aan en draai opnieuw.
- **Gebruik vastzetters en deurstoppers** alleen als ze gemonteerd zijn – zet de deur nooit vast met voorwerpen.

IN HET DAGELIJKS GEBRUIK

- **Zet er niets tegenaan:** geen ladders, meubels, pallets of gereedschap tegen glas of profielen.
- **Hang er niets aan:** beslag, grepen en profielen zijn niet bedoeld om lasten te dragen.
- **Hang niet aan de geopende vleugel** en leun er niet tegenaan – ook niet even.
- **Houd de doorgang vrij:** geen kabel, tapijtrand of doos in het draaibereik.
- **Dek bij werkzaamheden in de ruimte** de glasvlakken af – boorstof, verf en vonken beschadigen glas en coating.

Bedieningshandleiding – veiligheid en storingen

Wat u zelf kunt doen en wanneer wij komen

VEILIGHEID

- **Gelaagd veiligheidsglas:** breekt niet in scherpe stukken maar blijft aan de tussenlaag hechten. Meld een gebarsten ruit toch direct en belast hem niet verder.
- **Markeer grote glasvlakken:** waar mensen stevig doorlopen, helpt een zichtstrook of belettering op ooghoogte.
- **Kinderen:** deuren zijn geen speeltoestel – vingers horen niet tussen deurblad en kozijn.
- **Vluchtwegen:** deuren in vlucht- en reddingswegen moeten altijd zonder hulpmiddel te openen zijn.
- **Controleer na een stoot** de ruit in tegenlicht: fijne scheurtjes aan de rand zijn het begin van schade.

ALS ER IETS KLEMT

- **Deur sleept over de vloer:** controleer de vloerzone op vuil en reinig die. Helpt dat niet, dan moet het scharnier worden bijgesteld – meld het ons.
- **Deur sluit niet helemaal:** kijk of er iets in de sponning ligt. Nooit met kracht doordrukken.
- **Slot hapert:** draai de sleutel niet met geweld. Wij stellen het slot bij.
- **Greep zit los:** niet zelf vastdraaien – de schroef kan het glas belasten.
- **Kraken of fluiten:** meestal tocht of een afdichting. Eén telefoontje volstaat, wij komen kijken.

EENMAAL PER JAAR

Loop de installatie eenmaal per jaar na: loopt elke deur soepel en sluit hij netjes? Zitten grepen en scharnieren vast? Zijn de afdichtingen onbeschadigd? Is het vloerprofiel vrij? Wat u opvalt, stellen wij tijdens een afspraak bij. Bijstellen en vervangen horen in vakkundige handen – zo blijft de installatie duurzaam in orde.

VRAGEN OF SCHADE?

Bij schade, een klemmende deur of vragen over onderhoud helpen wij snel en ongecompliceerd. Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken, Duitsland · Telefoon +49 2861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 is onze interne typeaanduiding voor deze serie. Het is geen keurings- of toelatingsaanduiding. De aanwijzingen gelden voor installaties die wij zelf hebben gemaakt en gemonteerd.