Instructions d'entretien

Nettoyage et entretien de votre cloison vitrée WESSELER W-LINIE 2

2 jours	**VFS**	**du commerce**	**aucun**
après la pose	verre feuilleté de sécurité	nettoyant à vitres	produits abrasifs

APRÈS LA POSE

Le joint doit d’abord durcir. Ne nettoyez donc votre cloison vitrée en profondeur qu’au plus tôt deux jours après la fin de la pose. Les poussières de chantier grossières peuvent être retirées avant, à sec ou à l’eau claire, sans solliciter les joints.

NETTOYER LE VERRE

- **Un nettoyant à vitres du commerce** peut être pulvérisé directement sur le verre. De l’eau claire suffit également.
- **Utilisez un chiffon doux et non pelucheux,** de préférence en microfibre. Travaillez par bandes, de haut en bas.
- **Ne laissez pas d’eau stagnante** sur le verre ni sur les profilés – essuyez toujours les surfaces jusqu’à ce qu’elles soient sèches.
- **Nettoyez les deux faces,** afin que les traces n’apparaissent pas à contre-jour.
- Sur un verre avec film brise-vue ou marquage, travaillez uniquement à l’eau claire et sans appuyer.

PROFILÉS, HUISSERIES ET FERRURES

- **Les pièces en aluminium thermolaqué** se nettoient uniquement avec un chiffon doux humide, puis s’essuient.
- **Les poignées et paumelles** se nettoient de même ; ni produit lustrant ni huile sur les surfaces visibles.
- **Maintenez le profilé de sol** exempt de poussière et de sable – les deux agissent comme du papier de verre.
- Nettoyez les joints et garnitures à l’eau seule, jamais avec un solvant.

À ÉVITER ABSOLUMENT

- **Pas de produits abrasifs,** éponges à récurer, lames ou grattoirs – ils rayent durablement le verre et le revêtement.
- **Pas de nettoyants agressifs** contenant solvants, acides ou bases.
- **Pas de nettoyeur vapeur** ni de nettoyeur haute pression.
- Ne laissez pas de produit agir sur les joints silicone.

Instructions d'entretien – cas particuliers

Salissures tenaces, dommages et votre interlocuteur

SALISSURES TENACES

- **Traces de calcaire :** à retirer à l’eau claire avec un chiffon doux tant qu’elles sont fraîches. Ne grattez pas les auréoles sèches.
- **Gras et traces de doigts :** laissez agir le nettoyant à vitres, puis essuyez d’un seul geste.
- **Restes de colle et autocollants :** ramollissez doucement à l’eau chaude et décollez à l’ongle ou avec une spatule plastique.
- **Peinture, mortier, silicone :** ne les retirez pas vous-même – contactez-nous avant tout dommage.
- **Feutre et marqueur :** essayez d’abord à l’eau. Ensuite seulement un produit doux, uniquement sur le verre, jamais sur les profilés.

CE QUE VOUS POUVEZ PRÉVOIR

- **Bureau et salle de réunion :** le verre selon besoin, en général toutes les une à deux semaines.
- **Accueil, magasin, cabinet :** les zones de poignée plus souvent, les surfaces vitrées au moins une fois par semaine.
- **Profilés et rail de sol :** environ une fois par mois.
- **Vérifier les ferrures :** une à deux fois par an, souplesse de fonctionnement – voir la notice d’utilisation.

EN CAS DE DOMMAGE

Le verre feuilleté de sécurité ne se brise pas en éclats coupants : il reste solidaire du film intercalaire. Un vitrage fissuré n’est donc pas dangereux dans l’immédiat, mais il doit être remplacé. Sécurisez la zone, cessez d’utiliser la porte et appelez-nous. Les rayures dans le verre ne se polissent pas – d’où l’importance d’éviter lames et abrasifs.

UNE QUESTION OU UN DOMMAGE ?

En cas de dommage, de porte qui coince ou de question sur l’entretien, nous intervenons vite et simplement. Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken, Allemagne · Téléphone +49 2861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 est notre désignation de type interne pour cette gamme. Ce n’est ni une marque d’essai ni une homologation. Ces indications valent pour les ensembles que nous avons fabriqués et posés nous-mêmes.