Onderhoudsvoorschrift

Reiniging en onderhoud van uw glaswand WESSELER W-LINIE 2

2 dagen	**GVG**	**in de handel**	**geen**
na de montage	gelaagd veiligheidsglas	glasreiniger	schuurmiddelen

NA DE MONTAGE

De voeg moet eerst uitharden. Reinig uw glaswand daarom pas volledig twee dagen na het afronden van de montage. Grof bouwstof kunt u daarvoor droog of met schoon water verwijderen, zonder de voegen te belasten.

GLAS REINIGEN

- **Een glasreiniger uit de handel** kunt u rechtstreeks op het glas sproeien. Schoon water volstaat eveneens.
- **Gebruik een zachte, pluisvrije doek,** bij voorkeur microvezel. Werk in banen van boven naar beneden.
- **Laat geen water staan** op glas en profielen – wrijf de vlakken altijd droog na.
- **Reinig beide zijden,** zodat strepen niet pas bij tegenlicht opvallen.
- Bij glas met privacyfolie of belettering alleen met schoon water en zonder druk werken.

PROFIELEN, KOZIJNEN EN BESLAG

- **Gepoedercoate aluminium delen** alleen met een vochtige, zachte doek afnemen en droogwrijven.
- **Grepen en scharnieren** op dezelfde manier afnemen; geen poetsmiddel en geen olie op zichtbare vlakken.
- **Houd het vloerprofiel** vrij van stof en zand – beide werken bij het wissen als schuurpapier.
- Reinig afdichtingen en voegen alleen met water, nooit met oplosmiddel.

DIT GRAAG NIET

- **Geen schurende middelen,** schuursponzen, mesjes of krabbers – die krassen glas en coating blijvend.
- **Geen agressieve reinigers** met oplosmiddel, zuur of loog.
- **Geen stoomreiniger** en geen hogedrukreiniger gebruiken.
- Laat geen reinigingsmiddel inwerken op siliconenvoegen.

Onderhoudsvoorschrift – bijzondere gevallen

Hardnekkig vuil, schade en uw aanspreekpunt

HARDNEKKIG VUIL

- **Kalkvlekken:** met schoon water en een zachte doek verwijderen zolang ze vers zijn. Opgedroogde randen niet afkrabben.
- **Vet en vingerafdrukken:** glasreiniger laten inwerken, daarna in één beweging afnemen.
- **Lijmresten en stickers:** voorzichtig met warm water weken en met de nagel of een kunststof spatel losmaken.
- **Verf, mortel, siliconen:** niet zelf verwijderen – neem contact op voordat er schade ontstaat.
- **Viltstift en marker:** probeer eerst water. Pas daarna een mild middel, uitsluitend op glas, nooit op profielen.

WAAR U OP KUNT REKENEN

- **Kantoor en vergaderruimte:** glas naar behoefte, meestal om de één à twee weken.
- **Receptie, winkel, praktijk:** greepzones vaker, glasvlakken minstens wekelijks.
- **Profielen en vloerrail:** ongeveer maandelijks meenemen.
- **Beslag controleren:** één- tot tweemaal per jaar op soepel lopen – zie de bedieningshandleiding.

ALS ER IETS BESCHADIGD IS

Gelaagd veiligheidsglas breekt niet in scherpe stukken, maar blijft aan de tussenlaag hechten. Een gebarsten ruit is daarmee niet meteen gevaarlijk, maar moet wel worden vervangen. Zet het gebied af, gebruik de deur niet verder en bel ons. Krassen in glas laten zich niet wegpolijsten – daarom is het vermijden van mesjes en schuurmiddelen zo belangrijk.

VRAGEN OF SCHADE?

Bij schade, een klemmende deur of vragen over onderhoud helpen wij snel en ongecompliceerd.
Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken, Duitsland · Telefoon +49 2861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 is onze interne typeaanduiding voor deze serie. Het is geen keurings- of toelatingsaanduiding. De aanwijzingen gelden voor installaties die wij zelf hebben gemaakt en gemonteerd.